

比流器系列型號產品規格表

型號	相數 (ϕ)	頻率 (Hz)	比值	額定電壓 (kV)	一次電流 (A)	二次電流 (A)	最大 容量負擔(VA)		最高準確度等級(級)	最高 過電流強度 【(kA/1s)或 (In/1s)】
							保護 用	量 測 用		
ARM3	1	60	單比 雙鐵心	24	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 , 75, 80, 100, 120, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600	5/5	保護	30, 25, 20	5P10, 10P10, 10P20	25 kA/1s (100 In/1s)
							量測	15, 10	5P10, 5P20, 10P10, 10P20	
			保護	30, 25, 20		3.0, 1.0, 0.5				
			量測	15, 10		3.0, 1.0, 0.5, 0.2				
ARM3	1	60	雙比 雙鐵心	24	10/5, 20/10, 30/15, 40/20, 50/25, 60/30, 80/40, 100/50, 120/60, 150/75, 200/100, 250/125, 300/150, 350/175, 400/200, 500/250, 600/300	5/5	保護	30, 25, 20	5P10, 10P10, 10P20	25 kA/1s (100 In/1s)
							量測	15, 10	5P10, 5P20, 10P10, 10P20	
			保護	30, 25, 20		3.0, 1.0, 0.5				
			量測	15, 10		3.0, 1.0, 0.5, 0.2				

註：1. 單比：一次電流 80、120、175、350A 非 IEC 61869-2 標準變比。

2. 雙比：一次電流 350/175A 非 IEC 61869-2 標準變比。