

比流器系列型式型號規格表

型號	相數 (Φ)	頻率 (Hz)	比值	額定電壓 (kV)	一次電流(A)	二次電流(A)	最大容量 負擔 (VA)	最高準確度 等級(級)	最高過電流強 度【(kA/1s)或 (In/1s)】
CM-6FV	1	60	單比 雙鐵 心	7.2	10,15,20,25,30,35,40,50,60, 70,75,80,90,100,110,120,125, 130,140,150,160,175,180,200 ,220,240,250	5	40	5P10 5P20 10P10 10P20 (保護用)	100 In/1s
					300,350,400,450,500,550,600 ,630,650,700,750,800				25 kA/1s
		60	雙比 雙鐵 心	7.2	20/10,30/15,40/20,50/25, 60/30,70/35,80/40,100/50, 120/60,140/70,150/75,160/80 ,180/90,200/100,240/120, 250/125	40/20	100 In/1s		
					300/150,400/200,500/250, 600/300,700/350,800/400		25 kA/1s		

附註：1. 單比：一次電流 35、70、80、90、110、120、125、130、140、160、175、180、220、240、450、550、630、650、700、800A 非 IEC 61869-2 標準變比。

2. 雙比：一次電流 70/35、120/60、140/70、160/80、180/90、240/120、700/350、800/400A 非 IEC 61869-2 標準變比。