

系列型式及型號(一)：GHA 24-25-12(PT&CT)設備規格及性能表

系列型式及型號(一)： GHA 24-25-12(PT&CT) ，額定：3 Φ 、24kV、1250A、25kA、60Hz

比壓器型式及型號產品規格表

名稱	類型	型式	型號	相數(Φ)	一次側電壓(V)	二次側電壓(V)	最大容量負擔(VA)	最高準確度等級(級)	頻率(Hz)
比壓器	主型式	ZELISKO	VGM24 H	1	20000/ $\sqrt{3}$	(1)100/ $\sqrt{3}$ (2) 100/ $\sqrt{3}$ (3)100/3	(1)120 (2)25 (3)60	(1)1.0 (2)0.2 (3)3P	60
比壓器	系列型式	ZELISKO	VGM24 H	1	22800/ $\sqrt{3}$	120/ $\sqrt{3}$	50	0.5	60

比流器型式及型號產品規格表

名稱	型式	型號	相數(Φ)	一次側電流(A)	二次側電流(A)	最大容量負擔(VA)	最高準確度等級(級)	頻率(Hz)	比值	額定電壓(V)	最高過電流強度(kA/3s)
比流器	ZELISKO	CHA250/81	1	600	1	15	5P20	60	單重比	720	40
							(保護用)				
比流器	ZELISKO	CHA250/81	1	1200	1	5	5P20	60	單重比	720	16
							(保護用)				
比流器	ZELISKO	CHA250/81	1	600	1	15	0.2FS5	60	單重比	720	40
							(量測用)				
比流器	ZELISKO	CHA250/81	1	1200	1	5	0.5FS5	60	單重比	720	16
							(量測用)				
比流器	ZELISKO	CHA250/81	1	1200	1	15	5P20	60	單重比	720	16
							(保護用)				
比流器	ZELISKO	CHA220	1	600-1200	1	30	1&5P20	60	多重比	720	63
							(保護&量測用)				
比流器	ZELISKO	CHA220	1	1200	1	5	5P20	60	單重比	720	16
							(保護用)				
比流器	ZELISKO	CHA250/81	1	3000	5	25	5P20	60	單重比	720	16
							(保護用)				