

比流器系列型號產品規格表

型號	相數 (Φ)	頻率 (Hz)	比值	額定電壓 (kV)	一次電流 (A)	二次電流 (A)	最大 容量負擔 (VA)	最高 準確度等級 (級)	最高過電流強度 【(kA/1s)或 (In/1s)】
CM-6RV	1	60	單比 單鐵 心	7.2	20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 175, 180, 200, 220, 240, 250	5	15 (保護值)	5P10 5P20 10P10 10P20 (保護值)	40 In/1s
					300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 630, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000				25 kA /1s
			雙比 單鐵 心		20-10, 30-15, 40-20, 50-25, 60-30, 70-35, 80-40, 100-50, 120-60, 140-70, 150-75, 160-80, 180-90, 200-100, 240-120, 250-125		15-7.5 (保護值)		40 In/1s
					300-150, 400-200, 500-250, 600-300, 700-350, 800-400, 900-450, 1000-500		25 kA/1s		

附註：1. 單比：一次電流 35、70、80、90、110、120、130、140、160、175、180、220、240、450、550、630、650、700、800、850、900、950A 非 IEC 61869-2 標準變比。

2. 雙比：一次電流 70-35、120-60、140-70、160-80、180-90、240-120、700-350、800-400、900-450A 非 IEC 61869-2 標準變比。