

系列型式及型號(一)：GMA 24-20-12(PT&CT)設備規格及性能表

系列型式及型號(一)：GMA 24-20-12(PT&CT)

額定：3 Φ 、24kV、1250A、20kA、60Hz

比壓器型式及型號產品規格表

名稱	型式	型號	相數(Φ)	一次側電壓 (V)	二次側電壓 (V)	最大容量負擔 (VA)	最高準確度等級 (級)	頻率 (Hz)
比壓器	RITZ	GBEAN24/0ASD	1	24000/ $\sqrt{3}$	120/ $\sqrt{3}$	75	1.0	60

比流器型式及型號產品規格表

名稱	型式	型號	相數(Φ)	一次側電流 (A)	二次側電流 (A)	最大容量負擔 (VA)	最高準確度等級 (級)	頻率 (Hz)	比值	額定電壓 (kV)	最高過電流強度 (kA/3s)
比流器	ZELISKO	CGT 01 A3 AB	3	500	5	15	10P20 (保護用)	60	單比	0.5	20
比流器	ZELISKO	CGT 01 A3 AB	3	500	5	15	1 (量測用)	60	單比	0.5	20
比流器	ZELISKO	CGT 01 A3 AB	3	250	5	7.5	10P20 (保護用)	60	單比	0.5	20
比流器	ZELISKO	CGT 01 A3 AB	3	250	5	7.5	1 (量測用)	60	單比	0.5	20
比流器	ZELISKO	CGT 01 A3 AB	3	200	5	5	10P20 (保護用)	60	單比	0.5	20
比流器	ZELISKO	CGT 01 A3 AB	3	200	5	5	1 (量測用)	60	單比	0.5	20
比流器	ZELISKO	CGT 01 A3 AB	3	100	5	5	10P20 (保護用)	60	單比	0.5	20
比流器	ZELISKO	CGT 01 A3 AB	3	100	5	5	1 (量測用)	60	單比	0.5	20