

比流器系列型號產品規格表

型號	相數 (ϕ)	頻率 (Hz)	比值	額定電壓 (kV)	一次電流 (A)	二次電流 (A)	最大容量負擔 (VA)		最高準確度等級 (級)	最高 過電流強度 【(kA/1s) 或(In/1s)】
EWF-20DK (系列 C)	1	60	單比 雙鐵 心	24 12 7.2 3.6	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600	5//5	保護	30, 25, 20, 15, 10	5P10, 5P20, 10P10, 10P20	40 In/1s
							量測	30, 25, 20, 15, 10	0.3S, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0	
			雙比 雙鐵 心	24 12 7.2 3.6	5×10, 10×20, 15×30, 20×40, 25×50, 30×60, 40×80, 50×100, 60×120, 75×150, 100×200, 125×250 , 150×300, 200×400, 250×500, 300×600	5//5	保護	30, 25, 20, 15, 10	5P10, 5P20, 10P10, 10P20	
							量測	30, 25, 20, 15, 10	0.3S, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0	