

比流器系列型號規格表

型號	相數 (ϕ)	頻率 (Hz)	比值	額定電壓 (kV)	一次電流 (A)	二次電流 (A)	最大 容量負擔 (VA)	最高 準確度等級 (級)	最高 過電流強度 【(kA/1s)或 (In/1s)】
EWF-20DK	1	60	單比 雙鐵心	24	5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600	5//5	15 (保護用)	5P10, 5P20, 10P10, 10P20 (保護用)	一次電流 250 A 以上(含) 適用 25 kA/1s
							30, 25, 20 (保護用)	5P10, 10P10 (保護用)	
							30, 25, 20, 15, 10 (量測用)	3.0, 1.0, 0.5, 0.2 (量測用)	
			雙比 雙鐵心	24	5×10, 10×20, 15×30, 20×40, 25×50, 30×60, 50×100, 75×150, 100×200, 125×250, 150×300, 200×400, 250×500 , 300×600	5//5	15 (保護用)	5P10, 5P20, 10P10, 10P20 (保護用)	一次電流 250 A 以下適用 100In/1s
							30, 25, 20 (保護用)	5P10, 10P10 (保護用)	
							30, 25, 20, 15, 10 (量測用)	3.0, 1.0, 0.5, 0.2 (量測用)	