

系列型式型號規格表

| 型號 | 相數 (Φ) | 頻率 (Hz) | 比值 | 額定電壓 (kV) | 一次電流 (A) | 二次電流 (A) | 最大容量負擔 (VA) | 最高準確度 等級 (級) | 最高過電流 強度 (kA/1s 或 In/1s) |
|------------|-----------|------------|-----------|--------------|--|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------|
| CM- 6KV | 1 | 60 | 單比單 鐵心 | 12 | 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 175, 180, 200, 220, 240, 250 | 5 | 40 (量測用) | 0.5 (量測用) | 100In/1s |
| | | | | | 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 630, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 | | | | 25kA/1s |
| | | | 雙比雙 鐵心 | | 20-10, 30-15, 40-20, 50-25, 60-30, 70-35, 80-40, 100-50, 120-60, 140-70, 150-75, 160-80, 180-90, 200-100, 240-120, 250-125 | | 40-10 (量測用) | 0.5-1.0 (量測用) | 100In/1s |
| | | | | | 300-150, 400-200, 500-250, 600-300, 700-350, 800-400, 900-450, 1000-500 | | | | 25kA/1s |

附註：1. 單比：一次電流35、70、80、90、110、120、130、140、160、175、180、220、240、350、450、550、630、650、700、850、900、950A非IEC 61869-2標準一次側電流值。

2. 雙比：一次電流70-35、80-40、120-60、140-70、160-80、180-90、240-120、700-350、900-450A非IEC 61869-2標準一次側電流值。