

比流器系列型號產品規格表

型號	相數 ( $\phi$ )	頻率 (Hz)	比值	額定電壓 (kV)	一次電流 (A)	二次電流 (A)	最大 容量負擔 (VA)	最高 準確度等級 (級)	最高 過電流強度 【(kA/1s)或 (In/1s)】	
EWF-20DI (系列 C)	1	60	單比 雙鐵心	24 12 7.2 3.6	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 100, 120, 125, 150, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600	5//5	30, 25, 20, 15, 10 (保護用)	5P10 5P20 10P10 10P20	一次電流 250 A 以上適用 25 kA/3s	
							30, 25, 20, 15, 10 (量測用)	3.0 1.0 0.5 0.2		
			雙比 雙鐵心	24 12 7.2 3.6	5×10, 10×20, 15×30, 20×40, 25×50, 30×60, 35×70, 40×80, 50×100, 60×120, 75×150, 80×160, 100×200, 125×250, 150×300, 175×350, 200×400, 250×500, 300×600	5//5	30, 25, 20, 15, 10 (保護用)	5P10 5P20 10P10 10P20		一次電流 250 A 以下(含)適用 100In/1s
							30, 25, 20, 15, 10 (量測用)	3.0 1.0 0.5 0.2		

附註:1. 單比:一次電流 35、70、80、120、160、350A, 非 IEC 61869-2 標準一次側電流值

2. 雙比:一次電流 35×70、40×80、60×120、80×160、175×350, 非 IEC 61869-2 標準一次側電流值