

170SR (LA & PT & CT)設備規格及性能表

系列型式及型號：170SR (LA & PT & CT)

額定：3 Φ , 170 kV, 2000 A, 50 kA, 60 Hz

避雷器型式及型號產品規格表

名稱	類型	廠牌	型號	相數 (Φ)	頻率 (Hz)	額定電壓 (kV)	正常放電電流(kA)	殘餘電壓(kV) 10kA, 8/20(μ s)
避雷器	系列型式 (1)	TOSHIBA	RVLUF- 144KWY	3	60	144	10	≤ 350

比壓器型式及型號產品規格表

名稱	類型	廠牌	型號	相數 (Φ)	頻率 (Hz)	一次側電壓 (kV)	二次側電壓 (V)	最大容量負擔 (包含以下數值) (Max. VA)	最高精準度 等級 (級)
比壓器	系列型式(1)	NISSIN	SVR-14A	1	60	$161/\sqrt{3}$	(115-66.4)	75	1.2Y
	系列型式(2)	NISSIN	SVTR-14D	3	60	$161/\sqrt{3}$	$(115/\sqrt{3})/(115/3)$	200	0.3Z
	系列型式(3)	NISSIN	SVTR-14D	3	60	92	(115-65.71)	200	0.3Z

比流器型式及型號產品規格表

名稱	類型	廠牌	型號	相數 (Φ)	頻率 (Hz)	一次側電流 (A)	二次側電流 (A)	絕緣等級 (kV)	最大容量負擔 (包含以下數值) (Max. VA)	最高精準度 等級 (級)
比流器	系列型式(1)	大同	BCT-G	1	60	2000/1600/1500/1200/1100/ 800/500/400/300	5	0.6	22.5	0.3B-0.9
	系列型式(2)	大同	BCT-G	1	60	3000/2500/2200/2000/1500/ 1200/1000/800/500/300	5	0.6	200	C800