

系列型(4)：8DA10(LA&PT&CT)設備規格及性能表

系列型式及型號：8DA10(LA&PT&CT)

額定：3 Φ, 24 kV, 2500 A, 25 kA, 60 Hz

避雷器型式及型號產品規格表

項目	廠牌	型式	額定電壓 (kV)	最大連續運轉電壓 (kV)	頻率 (Hz)
避雷器	SIEMENS	3EH2	24	19	60

比壓器型式及型號產品規格表

項目	廠牌	型式	相數 (Φ)	頻率 (Hz)	一次側電壓 (V)	二次側電壓 (V)	最大容量負擔 (VA)	最高精準度等級 (級)
比壓器	SIEMENS	4MU3	1	60	4200/√3 24000/√3	120/√3	75	CL.1
	SIEMENS	4MT32	1	60	4200/√3	120/√3	150	CL.1
	SIEMENS	4MT34	1	60	24000/√3	120/√3	75	CL.1

比流器型式及型號產品規格表

項目	廠牌	型式	相數 (Φ)	頻率 (Hz)	額定電壓 (kV)	一次電流 (A)	二次電流 (A)	最大容量 負擔 (VA)	最高精準度等級 (級)	最高過電流 強度 (kA/3s)
比流器	SIEMENS	4MC4_90	1	60	0.72	200, 300, 400, 800, 1200	5	15	5P20(Protecting)	25
						2500/ 2000/ 1200			CL.1(Metering)	
	SIEMENS	4MC4_40	1	60	0.72	800, 1200, 2000, 2500	5	15	5P20(Protecting)	25