

系列型(11)：8DA10(LA&PT & CT)設備規格及性能表

系列型式及型號8DA10(LA&PT & CT)

額定：3Φ, 24 kV, 1250 A, 40 kA, 60 Hz

避雷器型式及型號產品規格表

名稱	類型	廠牌	型式	相數 (Φ)	額定電壓 (kV)	最大連續運轉電壓 (kV)	參考電壓(kV) @5mA	殘餘電壓(kV) 10kA, 8/20(μA)
避雷器	系列型式(1)	SIEMENS ENERGY	3EH4 300-1BC14	1	30	24	33.9~34.3	79.5

比壓器型式及型號產品規格表

名稱	類型	廠牌	型式	相數 (Φ)	頻率 (Hz)	一次側電壓 (kV)	二次側電壓 (V)	最大容量負擔 (包含以下數值) (Max. VA)	最高精準度等級 (級)
比壓器	系列型式 (1)	SIEMENS	4MU4 FUSE	1	60	22/√3	110/3	100	保護用：3P
							110/√3	50	量測用：CL. 0.5

比流器型式及型號產品規格表

名稱	類型	廠牌	型式	相數 (Φ)	頻率 (Hz)	一次側量測電流 (A)	二次側電流 (A)	最大容量負擔 (包含以下數 值)(Max. VA)	最高精準度等級 (級)
比流器	系列型式(1)	SIEMENS	4MC4_90LZ1	1	60	400-200	5	7.5-3.75	量測用：CL. 0.5
						400-200	5	7.5-3.75	保護用：5P20
	系列型式(2)	SIEMENS	4MC4_90LZ1	1	60	600-300	5	15-7.5	量測用：CL. 0.5
						600-300	5	15-7.5	保護用：5P20
	系列型式(3)	SIEMENS	4MC4_90LZ1	1	60	1000-500	5	15-7.5	量測用：CL. 0.5
						1000-500	5	15-7.5	保護用：5P20
	系列型式(4)	SIEMENS	4MC4_90LZ1	1	60	1200-600	5	15-7.5	量測用：CL. 0.5
						1200-600	5	15-7.5	保護用：5P20