

比流器系列型號產品規格表

型號	相數 (Φ)	頻率 (Hz)	比值	額定電壓 (kV)	一次側電流 (A)	二次側電流 (A)	最大 容量負擔 (VA)	最高準確度 (級)	最高過電流強度 【(kA/1s)或 (In/1s)】
CMD- 2KH	1	60	單比 雙鐵心	24	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000	5/5	30 (量測用)	1.0 (量測用)	一次側電流高於 250A 適用 25 kA/1s
							30 (保護用)	5P20 (保護用)	
			30-15 (量測用)	1.0 (量測用)	一次側電流 250A 以下(含)適用 100 In/1s				
			30-15 (保護用)	5P20 (保護用)					
			雙比 雙鐵心	24	20-10, 30-15, 40-20, 50-25, 60-30, 70-35, 80-40, 100-50, 120-60, 150-75, 200-100, 240-120, 250-125, 300-150, 400-200, 500-250, 600-300, 700-350-, 800-400, 900-450, 1000-500				