

比流器系列型號規格表

型號	相數 (Φ)	頻率 (Hz)	比值	額定電壓 (kV)	一次電流 (A)	二次電流 (A)	最大 容量負擔 (VA)	最高準確度 (級)	最高過電流強度 【(kA/1s)或(In/1s)】
EWF-20DA	1	60	單比 雙鐵心	24	5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600	5//5	30, 25, 20, 15, 10 (保護用)	5P10 5P20 10P10 10P20 (保護用)	一次電流 250A 以上適用 25 kA/1s
							30, 25, 20, 15, 10 (量測用)	3.0 1.0 0.5 0.2 0.2S (量測用)	
			雙比 雙鐵心	24	10×5, 20×10, 30×15, 40×20, 50×25, 60×30, 100×50, 150×75, 200×100, 250×125, 300×150, 400×200, 500×250, 600×300	5//5	30, 25, 20, 15, 10 (保護用)	5P10 5P20 10P10 10P20 (保護用)	一次電流 250A 以下(含)適用 100 In/1s
							30, 25, 20, 15, 10 (量測用)	3.0 1.0 0.5 0.2 0.2S (量測用)	