高壓用電設備資料（GIS）

主型式及型號　：ZX2 、 規格/額定：3Φ、24kV、3000A、25 kA×3s、60Hz、內含零組件(比壓器)
系列型式型號(一)：ZX2 、 規格/額定：3Φ、24kV、2500A、25 kA×3s、60Hz、內含零組件(比壓器)
系列型式型號(二)：ZX2 、 規格/額定：3Φ、24kV、2000A、25 kA×3s、60Hz、內含零組件(比流器/比壓器)

主型式及型號：ZX2

組件	斷路器（CB）	隔離開關(DS)	接地開關(ES)	快速接地開關(FES)	比壓器	比流器	避雷器
組件型式	VD4X	UX2TE		NA	VEG 40.5-05	NA	NA
組件級別	E2、C2、M2、S1	M1	E0/M1	NA	NA	NA	NA
試驗標準年版	IEC 62271-200(2011)	IEC 62271-102(2001)			IEC 61869-3 (2011)		
額定規格	3Φ、24kV、3000A、25 kA×3s、60Hz				1Ø、36kV、36 / √3kV:120 / √3V: 120 / 3V、40VA/ 0.2 & 40VA/ 3P、60Hz		

系列型式及型號(一)：ZX2

組件	斷路器（CB）	隔離開關(DS)	接地開關(ES)	快速接地開關(FES)	比壓器	比流器	避雷器
組件型式	VD4X	UX2TE		NA	VEG 40.5-05	NA	NA
組件級別	E2、C2、M2、S1	M1	E0/M1	NA	NA	NA	NA
試驗標準年版	IEC 62271-200(2011)	IEC 62271-102(2001)			IEC 61869-3 (2011)		
額定規格	3Φ、24kV、2500A、25 kA×3s、60Hz				1Ø、36kV、36 / √3kV:120 / √3V: 120 / 3V、40VA/ 0.2 & 40VA/ 3P、60Hz		

系列型式及型號(二)：ZX2

組件	斷路器（CB）	隔離開關(DS)	接地開關(ES)	快速接地開關(FES)	比壓器	比流器	避雷器
組件型式	VD4X	UX2TE		NA	VEG 40.5-05	ASG 40.5-60	NA
組件級別	E2、C2、M2、S1	M1	E0/M1	NA	NA	NA	NA
試驗標準年版	IEC 62271-200(2011)	IEC 62271-102(2001)			IEC 61869-2 (2011)	IEC 61869-3 (2012)	
額定規格	3Φ、24kV、2000A、25 kA×3s、60Hz				1Ø、36kV、36 / √3kV:120 / √3V: 120 / 3V、40VA/ 0.2 & 40VA/ 3P、60Hz	1Ø、40.5kV、1200 / 5 / 5 / 5 A、10VA 0.2 /15VA 5P20 /15VA 5P20、40kA/3s、60Hz	