比流器系列型號規格表

型號	相數 (Φ)	頻率 (Hz)	比值	額定電壓 (kV)	一次電流 (A)	二次電流 (A)	最大容量負擔 (VA)	最高準確度 (級)	最高過電流強度【(kA/1s)或(In/1s)】
EWF-20DA	1	60	單比 雙鐵心	24	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 ,50, 60, 75, 80, 100 ,120 ,125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1250, 1500, 1600, 2000	5//5	15, 10 (保護用)	5P10 5P20 10P10 10P20 (保護用)	一次電流 250A 以下適用 100 In/1s
							30, 25, 15, 10 (量測用)	3.0 1.0 0.5 0.2 (量測用)	一次電流 250A 以上適用 25 kA/1s
			雙比 雙鐵心	24	5x10, 10x20, 15x30, 20x40, 25x50, 30x60, 40x80, 50x100, 60x120, 75x150, 100x200, 125x250, 150x300, 175x350, 200x400, 250x500, 300x600	5//5	15, 10 (保護用)	5P10 5P20 10P10 10P20 (保護用)	一次電流 250A 以下適用 100 In/1s
							15, 10 (量測用)	3.0 1.0 0.5 0.2 (量測用)	一次電流 250A 以上適用 25 kA/1s

附註：1. 單比：一次電流5A、80A、120A、350A、800A、1200A、1600A非IEC 60044-1(2003)標準變比。

2. 雙比：一次電流5x10A、40x80A、60x120A、175x350A非IEC 60044-1(2003)標準變比。